

Banco de trabajo FAHER Reforzado

Referencia: BR-2
 EAN-13: 8427429220062
 Marca: FAHER



Medidas: 1500x800x900mm
 Cajones adaptables: 2 cajones no incluidos

- **Frente metálico reforzado:** La encimera incorpora un frente de 90 mm en chapa de acero, lo que protege el borde ante golpes y añade rigidez estructural al conjunto.
- **Robustez:** El banco de trabajo metálico reforzado fijo ofrece una construcción sólida y resistente que permite realizar trabajos pesados y mantener una alta estabilidad durante su uso.
- **Seguridad:** Gracias a su estructura reforzada, este banco de trabajo proporciona un entorno seguro para llevar a cabo tareas industriales, minimizando el riesgo de accidentes y lesiones.
- **Mayor eficiencia:** Al contar con una superficie de trabajo firme y estable, los usuarios pueden realizar sus tareas con mayor precisión y rapidez, lo que aumenta la productividad en el entorno industrial.
- **Comodidad y ergonomía:** Al trabajar en una superficie adecuada y estable, los usuarios experimentan menos fatiga y tensión muscular, lo que favorece su bienestar y contribuye a un mejor desempeño laboral.

Descripción general

Un banco de trabajo metálico reforzado fijo es una estructura sólida y resistente diseñada para proporcionar un espacio de trabajo estable y seguro en entornos industriales. Está fabricado principalmente con materiales metálicos de alta calidad y se caracteriza por su estabilidad, durabilidad y capacidad de soportar cargas pesadas.

Características:

Banco de trabajo con encimera de chapa.
 Lateralmente cerrado.
 Espesor de chapa de 2 mm.
 Frente de la encimera de 90 mm.
 Es desmontable.
 EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.

Recomendaciones de uso:

Colocar el banco de trabajo en una superficie nivelada y firme para garantizar su estabilidad.
 No exceder la capacidad de carga máxima especificada por el fabricante para evitar daños en la estructura.
 Utilizar herramientas y equipos adecuados para evitar daños en la superficie del banco.
 Mantener la zona de trabajo limpia y organizada para maximizar la eficiencia y prevenir accidentes.
 Realizar inspecciones periódicas para identificar posibles signos de desgaste o daños y tomar medidas correctivas si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente la superficie del banco con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad acumulados.
 Aplicar lubricante en las partes móviles, como cajones y bisagras, para garantizar su buen funcionamiento.
 Inspeccionar y apretar regularmente los tornillos y conexiones para asegurarse de que el banco se mantenga estable y seguro.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obra civil

Industria automotriz
Metalurgia y fundición
Industria manufacturera
Talleres de carpintería y ebanistería
Electrónica y tecnología
Almacenes y logística

Características

Medidas	1500x800x900mm
Cajones adaptables	2 cajones no incluidos
Frente de encimera	90 mm
Espesor de la chapa	2 mm
Capacidad máxima de carga (kg)	1000
Montaje	Se sirve desmontado

Acabados

Color	Azul
Material	Chapa laminada en frío

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	70,00
Largo artículo (cm)	150
Ancho artículo (cm)	80
Alto artículo (cm)	90

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA