



## Guante flocado Neopreno-látex bicolor FAHER

Referencia: GNLBT10  
 EAN-13: 8427429580968  
 Marca: FAHER

Talla: 10

- **Resistencia química:** El guante flocado de neopreno ofrece una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, lo que lo convierte en una opción ideal para tareas que involucran manipulación de sustancias peligrosas.
- **Comodidad y ajuste:** El forro flocado de algodón en el interior del guante brinda una sensación suave y cómoda para el usuario, además de facilitar su colocación y remoción.
- **Protección de manos:** Este guante proporciona una protección confiable contra sustancias químicas agresivas y abrasivos, minimizando el riesgo de lesiones en las manos.
- **Reducción de fatiga:** Gracias a su diseño ergonómico y al forro flocado, el guante ayuda a reducir la fatiga durante largas jornadas de trabajo.

### Descripción general

El guante flocado de neopreno es un tipo de guante de protección diseñado para ofrecer una barrera efectiva contra diversos riesgos en entornos industriales.

Está fabricado con una combinación de neopreno y algodón, lo que proporciona una resistencia química y mecánica superior, así como una comodidad adicional gracias al forro flocado.

Guante de neopreno y látex, flocado de algodón.

Palma y dedos rugosos para un óptimo agarre.

Resistencia media a la abrasión y una buena protección contra productos químicos, sobre todo en presencia de sustancias cáusticas.

Ofrece una mejora en los campos de la química, grasa, grasas animales y aceite.

**Certificado para uso alimentario.**

### Recomendaciones de uso:

Utilice los guantes solo para las tareas específicas para las que han sido diseñados.

Inspeccione los guantes antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.

Asegúrese de que los guantes se ajusten correctamente a sus manos para garantizar un rendimiento óptimo y una protección efectiva.

Evite el contacto con productos químicos desconocidos o no compatibles con el material del guante.

Siempre siga las regulaciones y pautas de seguridad de su lugar de trabajo al utilizar estos guantes.

**Advertencia: NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie los guantes con agua y jabón suave después de cada uso para eliminar contaminantes y productos químicos.

Almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa y fuentes de calor.

Reemplace los guantes si muestran signos de desgaste, deterioro o daños.

### Sectores industriales de aplicación:

Industria química y petroquímica

Farmacéutica y laboratorios de investigación

Industria de pintura y revestimientos

Manipulación de productos químicos y peligrosos

Limpieza y saneamiento industrial

Trabajo en laboratorios de análisis y pruebas  
Mantenimiento y reparación industrial

### Características

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Talla                             | 10                                      |
| Categoría                         | II EN388:2016                           |
| Riesgos mecánicos                 | 2101 X                                  |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 2 - 500 Ciclos                    |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1 - Indice 1,2                    |
| Resistencia al rasgado            | Nivel 0 - Newtons 0                     |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 1 - Newtons 20                    |
| Resistencia al corte ISO          | X                                       |
| Protección contra impactos        | Sin valorar                             |
| Apto uso alimentario              | Si                                      |
| Tipo de aislamiento               | Químico                                 |
| Uso recomendado                   | Productos químicos y causticas fuertes. |
| Riesgos químicos                  | EN ISO 374-3:2016 AKL                   |
| Resistencia a la penetración      | EN ISO 374-2:2014                       |
| Tipo de ajuste                    | Cómodo y flexible.                      |

### Acabados

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Color    | Azul - amarillo                             |
| Material | Látex - neopreno                            |
| Acabado  | Palma y dedos rugosos para un óptimo agarre |

### Certificaciones

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                                                             |
| Certificación | Marcado CE Norma EN388:216-2101X - EN374-3:2016 AKL - EN374-2:2014 |

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 120.00  |
| Presentación          | BLISTER |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 25/05/2021 |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)                                                                         |