



TEROSON BOND 60 ADHESIVO ELÁSTICO PU

Referencia: 2688929
 EAN-13: 4058093033241
 Marca: Teroson

Capacidad: Kit

- Tiempo de inmovilización 60 minutos (con airbags) según la norma FMVSS 212/208 y según la Norma de Impacto de Henkel.
- Compatible con los sistemas ADAS gracias a su baja conductividad.
- Cuenta con la homologación OEM.
- Aplicación fácil y rápida – no forma hilos durante su aplicación.
- Agarre inicial - buena resistencia al descolgamiento.

Descripción general

TEROSON® BOND 60 es un adhesivo de altas prestaciones para el pegado de lunas, con un tiempo de inmovilización de solo 60 minutos. Se aplica en frío, ofrece la mejor facilidad de aplicación de los productos de su categoría. Todo el proceso es fácil, limpio y rápido gracias a su sistema integral de pretratamiento y aplicación.

Características

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Capacidad | Kit |
| Forma Física | Pasta |
| Método de Aplicación | Pistola Dosificadora |
| Número de Componentes | Monocomponente |
| Tecnología | Poliuretano |
| Temperatura de funcionamiento | -10.0 - 45.0 °C |
| Tiempo de Inmovilización con airbag | 60.0 min |
| Tipo de Curado | Curado por Humedad |

Acabados

| | |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | Homologaciones / Especificaciones FMVSS 208, FMVSS 212 |
|---------------|--|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 37 |
| Ancho artículo (cm) | 24 |
| Alto artículo (cm) | 17.2 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 37,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 17,20 |
| Presentación | Salchicha |