

LOCTITE 248 FIJADOR RESISTENCIA MEDIA



5 010266 382661 >

Referencia: 1714961
EAN-13: 5010266382661
Marca: LOCTITE

Capacidad: 19 g

- Su práctico formato en barrita evita el goteo.
- Previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibración, p. ej. en bombas, cajas de cambio o prensas.
- Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas).
- Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.
- Permite el desmontaje con herramientas manuales.

Descripción general

LOCTITE® 248 es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. El producto está disponible en un cómodo formato de barra. Este fijador de roscas asegura y sella pernos, tuercas y pasadores para evitar su aflojamiento a causa de vibraciones. El producto es adecuado para todos los metales, incluidos aquellos con superficies pasivas, tales como acero inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas. Está probada su tolerancia a una ligera contaminación por aceites industriales, por ejemplo, aceites de motor, aceites anticorrosivos y fluidos de corte.

Características

Capacidad	19 g
Sustratos	Metal: Acero, Metal: Acero - Acero Inoxidable
Tiempo de fijación	5.0 - 20.0 min

Acabados

Color	Azul
-------	------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	14.2
Ancho artículo (cm)	10.7
Alto artículo (cm)	8.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,70
Producto empaquetado: alto (cm)	8,90
Presentación	Barra

Enlaces

pdf

[LOCTITE 248](#)
