



5 010266 011929 >

LOCTITE 577 SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL

Referencia: 2068162
EAN-13: 5010266011929
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

- Excelente resistencia química
- Adecuado para todo tipo de metales
- Sellador de roscas, resistencia media, uso general, para roscas de metal
- Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
- Fácil aplicación

Descripción general

LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema. Presenta excelente resistencia química y térmica. Su naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.

Características

Capacidad	50 ml
Características Principales	Tixotrópico
Resistencia a la presión	10000.0 psi
Temperatura de funcionamiento	-10.0 - 135.0 °C
Viscosidad, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 6, speed 2.5 rpm	70000.0 - 130000.0 mPa.s (cP)

Acabados

Color	Amarillo
-------	----------

Certificaciones

Certificación	Homologaciones / Especificaciones DVGW, WRAS, NSF
---------------	---

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19.6
Ancho artículo (cm)	14.8
Alto artículo (cm)	14.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	19,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,80
Producto empaquetado: alto (cm)	14,30
Presentación	Fuelle