



LOCTITE 6300 RETENEDOR HEALTH&SAFETY

Referencia: 1949012
EAN-13: 5010266003870
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

- Tiene los mismos ámbitos de aplicación que LOCTITE 648: Montaje de alta resistencia frente a la torsión, vibraciones e impactos en ejes de transmisión y cajas de cambios, cojinetes, rodamientos y piezas mecánicas lisas del motor. Alta resistencia térmica hasta 175-180 °C.
- Resistencia a Cortadura a Compresión > 15 N/mm²
- Sin símbolos de peligro ni frases de riesgo o de seguridad.
- Buena resistencia a la temperatura
- No hay advertencias de riesgo o seguridad asociadas con la formulación o sus ingredientes.

Descripción general

LOCTITE® 6300 es un retenedor de montaje no desgastado, líder en salud y seguridad, y sin símbolos de peligro ni frases de riesgo o seguridad. Tiene una buena resistencia térmica.

Características

Capacidad	50 ml
Características Principales	Resistencia: Alta Resistencia, Temperatura: Alta Temperatura
Relleno de hueco	0.15 mm
Sustratos	Metal: Latón, Metal: Acero, Metal: Acero - Acero Inoxidable, Metal: Aluminio
Tiempo de fijación	10.0 min

Acabados

Color	Verde
-------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	17.8
Ancho artículo (cm)	11.4
Alto artículo (cm)	16.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	17,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,40
Producto empaquetado: alto (cm)	16,30
Presentación	Botella

Enlaces

pdf [LOCTITE 6300](#)
