

5 010266 510378 >  


## LOCTITE 510 FORMADOR DE JUNTAS ALTA TEMPERATURA

Referencia: 234219  
EAN-13: 5010266510378  
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

- Sellado instantáneo a baja presión.
- Recomendado para el sellado de bridas rígidas en cajas de transmisiones y motores.
- Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y holguras hasta 0,25 mm
- Ideal para bridas rígidas donde se requiere alta resistencia química y térmica.
- P1 NSF Reg. n.º: 123007

### Descripción general

LOCTITE® 510 es un sellador anaeróbico de alta resistencia térmica que cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas. Las aplicaciones habituales incluyen el sellado de superficies de bridas rígidas en cajas de cambio y cárteres de motor. Asegura un sellado instantáneo a baja presión. Este producto aumenta la capacidad de par de apriete de las bridas montadas.

### Características

Capacidad	50 ml
Relleno de hueco	0.25 mm
Resistencia a cortadura en placas	5.0 N/mm²
Sustratos	Metal: Acero, Metal: Aluminio
Tiempo de fijación	25.0 - 45.0 min

### Acabados

Color	Rojo: Rosa
-------	------------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	14.6
Ancho artículo (cm)	10.6
Alto artículo (cm)	21.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,30
Presentación	Tubo

**Enlaces**

pdf

[LOCTITE 510](#)

---