

## LOCTITE SI 5990 SELLADOR RESISTENTE A ACEITES (COBRE)



Referencia: 2374950  
 EAN-13: 4058093018798  
 Marca: LOCTITE

Capacidad: 100 ml

- Alta resistencia térmica
- Aísla eléctricamente
- Adecuado para todo tipo de superficies incluidos metales, plásticos
- Resistente a aceites
- Líder en salud y seguridad



4 058093 018798 >

### Descripción general

LOCTITE® SI 5990 es un sellador de silicona no corrosivo, polimeriza a temperatura ambiente, reaccionando con la humedad ambiental para formar una junta tenaz de caucho. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE®SI 5990 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato. Tiene una excelente resistencia térmica y también se puede utilizar para aplicaciones de aislamiento eléctrico. Se utiliza en aplicaciones hasta los 350 °C. Es líder en salud y seguridad.

### Características

|  |                        |
|--|------------------------|
| Capacidad                              | 100 ml                 |
| Relleno de hueco                       | 1.0 mm                 |
| Resistencia a cortadura en placas      | 1.03 N/mm <sup>2</sup> |
| Sustratos                              | Metal, Plástico        |
| Velocidad vs. Tiempo de curado, 24.0 h | 2.5 mm                 |

### Acabados

|       |               |
|-------|---------------|
| Color | Marrón: Cobre |
|-------|---------------|

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 15.5 |
| Ancho artículo (cm) | 14.5 |
| Alto artículo (cm)  | 25   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,00 |
| Presentación                     | Tubo  |