

LOCTITE SF 770 IMPRIMACIÓN PARA POLIOLEFINAS



Referencia: 88111

EAN-13:

Marca: LOCTITE

Capacidad: 10 g

- Mejora la adhesión de los adhesivos instantáneos sobre las poliolefinas y otros plásticos de baja energía superficial
- Solo para plásticos de difícil unión

Descripción general

LOCTITE® SF 770 es un imprimador que se emplea para habilitar la unión de poliolefinas y otras superficies de baja energía con los adhesivos instantáneos de LOCTITE. El rendimiento del curado de los adhesivos instantáneos de LOCTITE® está garantizado en dichas superficies tratadas. Solo se recomienda para superficies difíciles de adherir, como aquellas de polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (PTFE) y materiales de caucho termoplástico. LOCTITE SF 770 no se recomienda en montajes en los que se requiera una alta resistencia al pelado.

Características

Capacidad	10 g
Base Química / Base	Heptano
Características Principales	Adhesión: Mejora la Adhesión
Método de Aplicación	Preaplicado

Acabados

Color	Transparente: Ultra transparente
-------	----------------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15.9
Ancho artículo (cm)	8.199999999999999
Alto artículo (cm)	10.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	15,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,20
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Pincel

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 03/05/2022

Enlaces

pdf

[LOCTITE SF 770](#)
