



8 430019 053759 >

## SOLD.HILO MIG/TIG/MMA 220A CEVIK PRO CE-MAXMIG270

Referencia: CE-MAXMIG270

EAN-13: 8430019053759

Marca: CEVIK PRO

- Multi función: HILO-TIG-MMA. Graduación Mig: Sinérgico o manual. Ligero y compacto. Fácil transporte. Alimentación 230V 50-60Hz. Conexión antorcha Euro. Regulación arc-force en MMA. Protección termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).
- Equipada con soplete, cable y pinza de masa.
- Multifunción
- Amp máx-min 20-220a
- Bobina máx. 15kg

### Descripción general

Soldadora inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT controlada con microporcesador.

Gran flexibilidad de uso y uso para diferentes materiales a soldar (acero, acero inoxidable, aluminio).

Gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación. La simplicidad y la inmediatez en la regulación de los parámetros de soldadura facilitan el trabajo y garantiza un resultado siempre excelente incluso con poca experiencia.

Su bajo peso y estructura compacta aseguran un fácil transporte a todos los lugares de intervención.

Ajuste de parámetros sinérgico-manual.

### Características

Tipo de soldadura	Multiproceso MIG-MMA-TIG-DC-LIFT
Regulación (en Ap)	20-250
Tensión En Red (en V-Hz)	1ph / 230V 50-60hZ
Factor de marcha a 40°C (Amp@%)	220@20%
Potencia Max Absorbida ( en Kw)	6.3
Ø Conector DINSE	25
Capacidad max. bobina hilo	300mm / 15 Kg
Ø Hilo Acero (en mm)	0,6-1,2
Ø Hilo Alma (en mm)	08-1,2
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0,8-1,0
Ø Electrodos (en mm)	1,6-4
Peso max. de botella	45 Kg Max/ recomendado 20L
Conectable a Generador (estabilizado)	Si
Indice de protección	IP23

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	23,00
Producto empaquetado: largo (cm)	67,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	82,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Caja serigrafiada

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025