

REMACHADORA BRALO HT-40 HIDRONEUMATICA



8 423552 051078 >

Referencia: 02HT40000
EAN-13: 8423552051078
Marca: BRALO

- Equipo de colocación de uso fácil y rápido.
- Pistola ergonómica y ligera en aluminio pintado para que el operario la utilice sin esfuerzo.
- Unidad de control con ruedas con bloqueo, para facilitar su movilidad y la seguridad de los operarios.
- Posee dos pistones, uno de fuerza de tracción y otro de fuerza de recuperación para volver a realizar el proceso de remachado siguiente de forma rápida.

Descripción general

Herramienta potente y ergonómica, con un sistema de configuración eficiente, diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

La Remachadora HT-40 es un equipo de colocación profesional con capacidad para fijar remaches Estructurales de hasta 9,7 mm, Estrubolt y pernos collar.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de colocación de uso fácil y rápido.

Fabricado con mango de aluminio ligero y ergonómico.

Posee un intensificador, la válvula de accionamiento y el sistema de filtración de aire, todos ubicados en una unidad de control.

Ideal para ser utilizado en líneas de montaje.

Colocación de un gran número de remaches.

La remachadora se suministra con un kit para el remache y medida seleccionado por el cliente. Si necesita más de un kit, a partir del segundo se adquiere como accesorio aparte.

Características

FUERZA DE TRACCIÓN	40.000
CARRERA	32
CAPACIDAD	6,5 Y 9,7 Estructural, Estrubolt 4,8 a 8,0 y pernos de 4,8 a 8,0 Bralock y 10 Unilock

Certificaciones

Garantía	12 meses sobre defectos de fabricación (excluye piezas de desgaste y fallos por mal uso o manipulación)
----------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Herramientas neumáticas / Ribeteador neumático (27131521)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / REMACHADORAS (08040709)

Enlaces

video	Vídeo producto
-------	--------------------------------