

SF23 CR MEMBRANA AIRLESS WAGNER WG-2415601



4 004025 126475 >

Referencia: WG-2415601
EAN-13: 4004025126475
Marca: WAGNER

- Facilidad de uso: práctica regulación de la presión en áreas de baja presión.
- Fácil de transportar: carro robusto con asa ajustable
- Motor sin escobilla: completamente fiable
- Ajuste fino: regulación suave de la presión de 0-250 bar para todas las aplicaciones.
- Versátil: fácil de usar con todos los empaquedadores de inyección disponibles

Descripción general

SuperFinish 23 CR es una bomba de diafragma compacta y potente con tecnología probada QLS de carrera larga que permite el procesamiento de materiales de alta viscosidad y garantiza una larga vida útil. El SF 23 CR procesa una amplia gama de materiales y es adecuado para epoxi y poliuretano (PU), espumas SPUR y soluciones acuosas. El dispositivo se puede ajustar con precisión y funciona con total fiabilidad incluso en el área de baja presión, que es clave para un sellado de inyección de hormigón de calidad.

Características

Tipo de producto	Bomba membrana ProSpray
Potencia (en W)	1300
Voltaje (en V)	230-240
Caudal de aire (en l/min)	2.6
Accesorios	No incluidos

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	39,68
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	65,00
Producto empaquetado: alto (cm)	61,00
Presentación	Caja serigrafiada

Enlaces

pdf	WG-2415601_SF23CR MAN
video	¿Cómo pintar con equipos Airless profesional?
video	¿Mejor pistón o membrana?
video	Pintar con Airless accesorios y mantenimiento.