



CEYS CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE 1L

Referencia: 503502
 EAN-13: 8411519237016
 Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Uniones fuertes y resistentes
 Resiste a temperaturas de hasta 70°C
 Rápido

Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes
 Fija losetas
 Pega molduras y rosetones
 Fija letreros y elementos decorativos

Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
 2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys sobre cada una de las superficies a unir. Dejar secar unos minutos (10 min. aprox.) hasta que se pueda tocar el adhesivo con los dedos sin que se formen hilos.
 3. UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
 4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en agua
- La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Contenido | 1L |
| Formato | BOTE |
| Composicion | cauchos sinteticos en disolucion en disolventes organicos |
| Tiempo de vida | 24 |
| Temperatura de aplicación | +5 y +35°C |
| Temperatura de trabajo | entre -10 y 110°C |
| Tiempo de secado total | 24h |
| Aspecto color/textura | Liquido amarillento |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,01 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,00 |
| Presentación | BOTE |