



## CEYS CONTACTCEYS BOTE 1L

Referencia: 503407  
 EAN-13: 8411519232035  
 Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

### Descripción general

#### Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

#### Características

Uniones fuertes y resistentes  
 Resiste a temperaturas de hasta 70°C  
 Rápido

#### Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes  
 Fija losetas  
 Pega molduras y rosetones  
 Fija letreros y elementos decorativos

#### Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
  2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys sobre cada una de las superficies a unir. Dejar secar unos minutos ( 10 min. aprox. ) hasta que se pueda tocar el adhesivo con los dedos sin que se formen hilos.
  3. UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
  4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en agua
- La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación

#### Características

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido                 | 1L                                                                           |
| Formato                   | BOTE                                                                         |
| Composicion               | cauchos sinteticos en _x000D_<br>disolucion en disolventes organicos _x000D_ |
| Tiempo de vida            | 24                                                                           |
| Temperatura de aplicación | +5 y +35°C                                                                   |
| Temperatura de trabajo    | entre -10 y 90°C                                                             |
| Tiempo de secado total    | 48h                                                                          |
| Aspecto color/textura     | Liquido amarillento _x000D_                                                  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,00 |
| Presentación                     | BOTE  |