



8 411519 556018 >

CEYS CONTACTCEYS POLI EXPANDIDO TTE 1/2L

Referencia: 503301
EAN-13: 8411519556018
Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Uniones fuertes y resistentes
Resiste a temperaturas de hasta 70°C
Rápido

Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes
Fija losetas
Pega molduras y rosetones
Fija letreros y elementos decorativos

Modo de empleo

1. Limpiar y secar las superficies a unir
2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys poliestireno Expandido sobre las 2 superficies (con espátula dentada o pincel)
3. Dejar secar antes de unir (10-15min aprox)
UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en un disolvente universal.
La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación.

Características

Contenido	1/2L
Formato	BOTE
Composición	cauchos sintéticos en _x000D_ disolución en disolventes orgánicos _x000D_
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 50°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	líquido _x000D_ transparente _x000D_

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	BOTE