



CEYS CONTACTCEYS EPDM BOTE 5L BA

Referencia: 503421
 EAN-13: 8411519734218
 Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Uniones fuertes y resistentes
 Resiste a temperaturas de hasta 70°C
 Rápido

Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes
 Fija losetas
 Pega molduras y rosetones
 Fija letreros y elementos decorativos

Modo de empleo

1. Limpiar y secar las superficies a unir
 2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys poliestireno Expandido sobre las 2 superficies (con espátula dentada o pincel)
 3. Dejar secar antes de unir (10-15min aprox)
- UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en un disolvente universal.
- La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación.

Características

Contenido	5L
Formato	BOTE
Composicion	cauchos sinteticos en _x000D_ disolucion en disolventes organicos _x000D_
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+10 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 55°C
Tiempo de secado total	48h
Aspecto color/textura	Liquido amarillento _x000D_

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	19,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	BOTE