



8 411519 550078 >

CEYS COLA MOQUETAS 1KG

Referencia: 504712
EAN-13: 8411519550078
Marca: CEYS

- Cola celulósica. Fácil aplicación . Resistente a la humedad . Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente , es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Cola celulósica. Fácil aplicación . Resistente a la humedad . Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible

Aplicaciones

Aplicable a todo tipo de superficie: hormigón, ladrillo, yeso, madera y pladur.

Modo de empleo

- 1- Preparar la pared: Eliminar de la pared los restos de papel o pintura. Tapar las grietas y agujeros con un tapa grietas. Una vez la pared está a punto, sellar los poros aplicando una capa del producto (ver tabla de proporciones)
- 2- Encolar pared: Verter el contenido de la bolsa en un cubo de agua fría, removiendo al mismo tiempo (ver proporciones en la tabla, según tipo de papel). Dejar reposar 20 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Cortar papel dejando 10cm más que la altura de la pared. Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, especialmente los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo de 5 a 10 minutos antes de colocarlo. Colocar el papel en la pared (completamente seca) y desdoblalar la parte inferior. Alisar el papel con un cepillo, bajando del centro hacia los bordes para evitar burbujas de aire. Colocar el resto de rollos ajustándolos perfectamente. Marcar y recortar los sobrantes de papel. Limpiar los restos de cola sobre el papel con una esponja húmeda.

Características

Contenido	1KG
Formato	BOTE
Composición	Resina acrílica modificada _x000D_ con taquificantes base _x000D_ agua
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	+10 y +30°C
Temperatura de trabajo	entre -20 y 60°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	Masa viscosa color _x000D_ crema

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,11
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	BOTE