



## CEYS MONTACK INMEDIATO TUBO 190G

Referencia: 507252  
 EAN-13: 8411519772524  
 Marca: CEYS

- Resistencia final: 400kg/10cm<sup>2</sup>
- Agarre Total Inmediato - 10 segundos
- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
- Interior-Exterior



### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo de montaje con agarre total inmediato para fijar de forma resistente y fácil.

#### Características

Resistencia final: 400kg/10cm<sup>2</sup>  
 Agarre Total Inmediato - 10 segundos  
 Excelente adherencia  
 Gran capacidad de relleno  
 Interior-Exterior  
 Pegado permanente  
 Resiste humedad y temperatura entre -15°C y +80°C  
 No descuelga  
 Especial aplicaciones verticales

#### Aplicaciones

Paneles, planchas, revestimientos y chapas  
 Zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles  
 Cajas o cuadros de electricidad, enchufes, interruptores  
 Colgadores, jaboneras, tiradores y accesorios en general  
 Marcos de puertas y ventanas  
 Rótulos de señalización y paneles decorativos

#### Modo de empleo

LIMPIAR y secar bien las superficies a unir  
 CORTAR la cánula y APLICAR Montack Agarre Total Inmediato presionando y en abundancia, por puntos o cordones, sobre una de las superficies a unir.  
 JUNTAR las piezas moviéndolas ligeramente para asentar bien el adhesivo y PRESIONAR fuertemente durante unos segundos.

#### Consejos:

Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

No esperar más de 5 minutos entre la aplicación del producto y la fijación.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos, en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo.

Temperatura de almacenamiento y aplicación: +5°C a +30°C.

### Características

Contenido	190g
Formato	TUBO
Composicion	Silano modificado _x000D_ cargas inorgnicas _x000D_ aditivos reologicos
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -15 y 80°C
Tiempo de secado total	24 - 48h
Aspecto color/textura	Masa viscosa marron

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	TUBO

### Enlaces

video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>