



8 411519 772272 >

## CEYS MONTACK INVISIBLE BLISTER 80G

Referencia: 507262  
EAN-13: 8411519772272  
Marca: CEYS

- Agarre Total Invisible - 10segundos
- Acabados limpios
- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
- Interior-Exterior

### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo de montaje de agarre total inmediato especial para materiales transparentes y proporcionando acabados limpios.

#### Características

Agarre Total Invisible - 10segundos  
Acabados limpios  
Excelente adherencia  
Gran capacidad de relleno  
Interior-Exterior  
Pegado permanente  
Resiste humedad y temperatura entre -15°C y +80°C  
No descuelga  
Especial aplicaciones verticales  
Pegado directo: a una sola cara y sin necesidad de airear

#### Aplicaciones

Especialmente indicado para aplicaciones que requieran transparencia como fijación en cristal, vidrio, policarbonato.... - Paneles, planchas, revestimientos y chapas  
Zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles  
Cajas o cuadros de electricidad, enchufes, interruptores  
Colgadores, jaboneras, tiradores y accesorios en general  
Marcos de puertas y ventanas  
Rótulos de señalización y paneles decorativos

#### Modo de empleo

LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.  
CORTAR la boca del cartucho y enroscar la cánula creando una apertura ancha en diagonal.  
APLICAR Montack Agarre Total Invisible presionando y en abundancia, por puntos o cordones, sobre una de las superficies a unir.  
JUNTAR las piezas moviéndolas ligeramente para asentar bien el adhesivo y PRESIONAR fuertemente durante unos segundos.

#### Consejos:

Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

No esperar más de 5 minutos entre la aplicación del producto y la fijación.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos,

en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo. Temperatura de almacenamiento y aplicación: +5°C a +30°C.

### Características

Contenido	80g
Formato	BLISTER
Composición	Silano modificado _x000D_ plastificantes _x000D_ cargas inorgánicas _x000D_ aditivos reológicos
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -15 y 81°C
Tiempo de secado total	25 - 72h
Aspecto color/textura	Masa viscosa transparente incolora

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	BLISTER

### Enlaces

video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>