



8 411519 774009 >

CEYS MONTACK REMOVIBLE TUBO 20G

Referencia: 507400
EAN-13: 8411519774009
Marca: CEYS

- Agarre total removable
- Pegado resistente (20 kg por punto de fijación)
- Excelente adherencia
- Gran poder de relleno
- No pierde volumen

Descripción general

Descripción

Adhesivo de montaje de agarre total removable que pega fuerte y despega fácil. Especial accesorios.

Características

Agarre total removable

Pegado resistente (20 kg por punto de fijación)

Excelente adherencia

Gran poder de relleno

No pierde volumen

Resistente a la intemperie

Resiste agua y humedad

Fácil de limpiar, sin rastro

No ataca las superficies

Sin disolventes

Aplicaciones

Accesorios de baño y cocina: colgadores, jaboneras, tiradores, especiero, portarrollos

Elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos navideños

Señalización: números, letras, placas

Molduras, perfiles y zócalos

Modo de empleo

PARA PEGAR:

1. LIMPIAR y SECAR bien las superficies a unir.
2. APlicar perimetralmente por PUNTOS* sobre una de las superficies
3. JUNTAR las piezas y PRESIONAR y volver a despegar
4. Pasados entre 12 y 15 minutos (máximo 15 minutos) volver a pegar y PRESIONAR durante unos segundos. Para objetos pesados y aplicaciones en vertical asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente

No aconsejable para pegados verticales con poca superficie de contacto

CONSEJOS: Para facilitar el despegue posterior, dejar un espacio entre la superficie y el objeto para poder insertar una espátula

Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos, en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo.

*PUNTOS FIJACIÓN REMOVIBLES Puntos de diámetro aplicado entre 1,5cm y 2 cm repartidos uniformemente de

modo que queden a 1cm del perímetro del objeto. 10 cm de distancia mínima entre puntos.

PARA DESPEGAR:

1. INSERTAR una espátula entre el objeto y la superficie
2. Realizar un MOVIMIENTO DE PALANCA progresivo hasta que el adhesivo ceda
3. Con las piezas despegadas, retirar los PUNTOS del adhesivo con un simple gesto de pelado. Al despegar el adhesivo se podrían ver dañadas las superficies pintadas y materiales como Porex®, cartón, Pladur® o papel pintado, debido a la propia naturaleza del material

Características

Contenido	20g
Formato	BLISTER
Composicion	Sellador base silano modificado _x000D_ Cargas inorganicas _x000D_ aditivos reologicos
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre 0 y 60°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	líquido viscoso blanco

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	BLISTER