



8 411519 772500 >

CEYS MONTACK REMOVIBLE BLISTER 50G

Referencia: 507250
 EAN-13: 8411519772500
 Marca: CEYS

- Agarre total removable
- Pegado resistente (20 kg por punto de fijación)
- Excelente adherencia
- Gran poder de relleno
- No pierde volumen

Descripción general

Descripción

Adhesivo de montaje de agarre total removable que pega fuerte y despega fácil. Especial accesorios.

Características

Agarre total removable
 Pegado resistente (20 kg por punto de fijación)
 Excelente adherencia
 Gran poder de relleno
 No pierde volumen
 Resistente a la intemperie
 Resiste agua y humedad
 Fácil de limpiar, sin rastro
 No ataca las superficies
 Sin disolventes

Aplicaciones

Accesorios de baño y cocina: colgadores, jaboneras, tiradores, especiero, portarrollos
 Elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos navideños
 Señalización: números, letras, placas
 Molduras, perfiles y zócalos

Modo de empleo

PARA PEGAR:

1. LIMPIAR y SECAR bien las superficies a unir.
2. APlicar perimetralmente por PUNTOS* sobre una de las superficies
3. JUNTAR las piezas y PRESIONAR y volver a despegar
4. Pasados entre 12 y 15 minutos (máximo 15 minutos) volver a pegar y PRESIONAR durante unos segundos. Para objetos pesados y aplicaciones en vertical asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente

No aconsejable para pegados verticales con poca superficie de contacto

CONSEJOS: Para facilitar el despegue posterior, dejar un espacio entre la superficie y el objeto para poder insertar una espátula

Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos, en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo.

*PUNTOS FIJACIÓN REMOVIBLES Puntos de diámetro aplicado entre 1,5cm y 2 cm repartidos uniformemente de

modo que queden a 1cm del perímetro del objeto. 10 cm de distancia mínima entre puntos.

PARA DESPEGAR:

1. INSERTAR una espátula entre el objeto y la superficie
2. Realizar un MOVIMIENTO DE PALANCA progresivo hasta que el adhesivo ceda
3. Con las piezas despegadas, retirar los PUNTOS del adhesivo con un simple gesto de pelado. Al despegar el adhesivo se podrían ver dañadas las superficies pintadas y materiales como Porex®, cartón, Pladur® o papel pintado, debido a la propia naturaleza del material

Características

Contenido	50g
Formato	BLISTER
Composicion	Sellador base silano modificado _x000D_ Cargas inorganicas _x000D_ aditivos reologicos
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre 0 y 60°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	líquido viscoso blanco

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,20
Producto empaquetado: alto (cm)	22,70
Presentación	BLISTER