



8 411519 774405 >

## CEYS MONTACK HIGH TACK CARTUCHO 450G

Referencia: 507440  
EAN-13: 8411519774405  
Marca: CEYS

- Máximo tack inicial 500 kg/m<sup>2</sup> en 0 segundos
- Resistencia final: 400kg/10cm<sup>2</sup>
- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
- Interior-Exterior

### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo de montaje con agarre inicial extremo de hasta 500kg/m<sup>2</sup>\*, para fijar de forma resistente y fácil.

#### Características

Máximo tack inicial 500 kg/m<sup>2</sup> en 0 segundos  
Resistencia final: 400kg/10cm<sup>2</sup>  
Excelente adherencia  
Gran capacidad de relleno  
Interior-Exterior  
Pegado permanente  
Resiste humedad y temperatura entre -15°C y +80°C  
No descuelga  
Especial aplicaciones verticales

#### Aplicaciones

Pegados en vertical y/o con poca superficie de pegado. Pegado de colgadores, Panelados, accesorios de baños como toalleros, cámaras de seguridad, buzones

#### Modo de empleo

Las superficies a unir deben estar perfectamente limpias y exentas de polvo y humedad.

Cortar la boca del cartucho y enroscar la cánula.

Aplicar en abundancia, por puntos o cordones, sobre una de las superficies a unir.

JUNTAR las piezas moviéndolas ligeramente para asentar bien el adhesivo y PRESIONAR fuertemente durante al menos 3 segundos.

Para más información consultar ficha técnica.

#### Consejos:

No esperar más de 3 minutos entre la aplicación del producto y la fijación.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos, en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo.

Para pegar objetos voluminosos (más de 10 cm de espesor) y pesados (más de 10 kilos), consultar ficha técnica.

Es responsabilidad del usuario el determinar la idoneidad de producto para las aplicaciones.

**Características**

Contenido	450g
Formato	CARTUCHO
Composicion	Silano modificado _x000D_ cargas inorgnicas _x000D_ aditivos reologicos
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	entre +5° y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -15° y 80°C
Tiempo de secado total	25 h-48h
Aspecto color/textura	Masa viscosa marron

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	CARTUCHO

**Enlaces**

video

[Vídeo Ceys](#)

---