



CEYS MONTACK PROFESIONAL CARTUCHO 300ML

Referencia: 507211
EAN-13: 8411519110166
Marca: CEYS

- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
- Interior-Exterior
- Máxima resistencia
- Permite rectificar



Descripción general

Descripción

Adhesivo de montaje con una gran resistencia final. Permite rectificar durante los primeros minutos de la aplicación.

Características

Excelente adherencia
Gran capacidad de relleno
Interior-Exterior
Máxima resistencia
Permite rectificar
Resistencia térmica +110°C
Fuerza a rotura 90kg/cm²
Pegado permanente - Especial para grandes superficies

Aplicaciones

Paneles, planchas, revestimientos y chapas
Zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles
Cajas o cuadros de electricidad, enchufes, interruptores
Colgadores, jaboneras, tiradores y accesorios en general
Marcos de puertas y ventanas
Rótulos de señalización y paneles decorativos

Modo de empleo

LIMPIAR y secar bien las superficies a unir
APLICAR Montack Profesional por puntos o en cordón sobre una de las superficies a unir. Juntar las piezas en la posición deseada para conseguir una distribución uniforme del producto y despegar las dos superficies. Dejar secar entre 5 y 10 minutos.
UNIR definitivamente ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos o golpeando firmemente mediante una maza de goma
La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación.

Consejos: Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

Características

Contenido	300ml
Formato	CARTUCHO
Composicion	solventes cetonicos_x000D_ esteres, hidrocarburos_x000D_ resina de policloropreno, resinas fenolicas y aditivos de vulcanizacion
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -20 y 110°C
Tiempo de secado total	48h
Aspecto color/textura	Masa viscosa marromecea

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	CARTUCHO