



## ARALDITE STANDARD BLISTER PEQUEÑO 5+5ML

Referencia: 510106  
EAN-13: 8411519010138  
Marca: CEYS

- Uniones estructurales de gran resistencia
- Resiste hasta 350Kg/cm<sup>2</sup>
- Soporta golpes, vibraciones
- Capacidad de relleno
- Tiempo de trabajo: 90min

### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse. Es el adhesivo recomendado para todo tipo de uniones de gran resistencia.

Tiene capacidad de relleno.

Resiste temperaturas desde -30°C a +65°C, resiste hasta 350kg/cm<sup>2</sup>, la mayoría de disolventes orgánicos e inorgánicos, así como golpes y vibraciones.

#### Características

Uniones estructurales de gran resistencia

Resiste hasta 350Kg/cm<sup>2</sup>

Soporta golpes, vibraciones

Capacidad de relleno

Tiempo de trabajo: 90min

Endurecimiento: 8h

Fortaleza máxima: 14h

#### Aplicaciones

Piezas de joyería

Electrodomésticos

Motores y maquinaria

Material deportivo

Reparaciones de piezas en embarcaciones

Placas electrónicas

Maquetismo

Bricolaje

Multitud de aplicaciones industriales y artesanales

#### Modo de empleo

Las superficies a unir deben estar limpias de grasa, polvo o suciedad y secas

- 1- Dispensar cantidades iguales sobre una superficie limpia y desechable. Tapar los tubos sin invertir tapones.
- 2- Mezclar bien ambos componentes con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea,
- 3- Aplicar una fina capa de la mezcla sobre las 2 superficies y juntar.
- 4- Mantener las piezas unidas un mínimo de 8h

### Características

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Contenido                 | 5+5ml                                      |
| Formato                   | BLISTER                                    |
| Composicion               | Adhesivo epoxi + Endurecedor en base amina |
| Tiempo de vida            | 12                                         |
| Temperatura de aplicación | 0 - 30                                     |
| Temperatura de trabajo    | 80                                         |
| Tiempo de secado total    | 24 horas                                   |
| Aspecto color/textura     | Líquido amarillento muy viscoso            |

### Datos packaging

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido              | Pieza   |
| Cantidad de contenido            | 1.00    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,20    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,50   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 18,00   |
| Presentación                     | BLISTER |