



ARALDITE CRISTAL JERINGA TRANSPARENT 24ML

Referencia: 510402
 EAN-13: 8411519011098
 Marca: CEYS

- Para uniones estructurales de gran resistencia. Larga duración
- Totalmente transparente
- Resiste tracciones de hasta 320Kg/cm²
- Resiste temperaturas de -30°C a +80°C
- No amarillea con el tiempo

Descripción general

Descripción

Adhesivo epoxi capaz de sustituir las uniones mecánicas, manteniendo su excepcional fuerza de adhesión incluso entre metales de distinto tipo. Soldadura en frío.

Características

Para uniones estructurales de gran resistencia. Larga duración

Totalmente transparente

Resiste tracciones de hasta 320Kg/cm²

Resiste temperaturas de -30°C a +80°C

No amarillea con el tiempo

Tiempo de trabajo: 5min

Tiempo de endurecimiento: 20min

Fortaleza máxima: 2h

Aplicaciones

Unión reparación y fijación de objetos metálicos

Tuberías

Rejas

Cerraduras

Tubos de escape

Carrocerías

Objetos metálicos de latón o estaño

Modo de empleo

Las superficies a unir deben estar limpias de grasa, polvo o suciedad y secas

- 1- Cortar a la par las 2 puntas de la jeringa y dispersar sobre una superficie limpia y desechable. Tapar con el doble tapón incluido.
- 2- Mezclar bien ambos componentes con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea
- 3- Aplicar una fina capa de la mezcla sobre las 2 superficies y juntar.
- 4- Mantener las piezas unidas un mínimo de 20min

Características

Contenido	24ml
Formato	BLISTER
Composicion	Adhesivo epoxi + Endurecedor en base amina
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	0 - 30
Temperatura de trabajo	80
Tiempo de secado total	5 horas
Aspecto color/textura	Líquido amarillento muy viscoso

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	BLISTER