



CEYS TOTAL TECH TERRACOTA CART 290ml

Referencia: 507223
EAN-13: 8411519772234
Marca: CEYS

- Ultraelástico 370%
- Resistencia a tracción 300Kg/10cm².
- 1h de secado
- Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
- Máxima adherencia a todos los materiales

Descripción general

Descripción

Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones

Características

Ultraelástico 370%

Resistencia a tracción 300Kg/10cm².

1h de secado

Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas

Máxima adherencia a todos los materiales

100% impermeable y hermético

Pintable inmediatamente

Apto para agua potable según UNE-EN12873-1:2004

Apto para sellados en fachadas en interior y exterior, según normativa CE 15651:1

Apto para sellados en acristalamiento, según normativa CE 15651:2

Apto para sellados de juntas sanitarias, según normativa CE 15651:3

Apto para sellados de juntas peatonales en interior y exterior, según normativa CE 15651:4

Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión

Aplicaciones

Apto para el pegado de gresite en piscinas

Sellado de juntas de estanqueidad

Sellado de Juntas de dilatación

Sellado y pegado de tuberías de PVC

Sellado en Canalizaciones y bajantes

Pegado de placas Sandwich

Pegado y sellado de sanitarios
 Pegado de placas aislantes
 Pegado y sellado de mamparas
 Pegado de espejos
 Pegado de perfiles de aluminio
 Sellado de cristales y ventanales
 Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
 Instalación de claraboyas
 Carrocería industrial
 Pegado de material de construcción
 Reparación en caravanas y embarcaciones
 Instalación de pavés
 etc.

Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
 2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
 3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
 4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
- Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.

Características

Contenido	290ml
Formato	CARTUCHO
Composicion	Adhesivo hibrido base silano modificado
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	entre 5 y 35
Temperatura de trabajo	entre -50 y 90
Tiempo de secado total	24/48
Aspecto color/textura	Masa viscosa terracota

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys