



CEYS SELLAFLEX PROF GRIS 600ML

Referencia: 505806
EAN-13: 8411519758061
Marca: CEYS

- Interior-Exterior
- Resiste golpes y vibraciones
- Resiste variaciones bruscas de temperatura
- Ideal para juntas de dilatación
- Siempre flexible

8 411519 758061 >

Descripción general

Descripción

Sella y pega materiales de construcción

Características

Interior-Exterior

Resiste golpes y vibraciones

Resiste variaciones bruscas de temperatura

Ideal para juntas de dilatación

Siempre flexible

Pintable

Uniones elásticas

Aplicaciones

Se aplica en construcción para el sellado de juntas de dilatación estáticas. Posee buena adherencia sin necesidad de imprimación sobre hormigón, piedra natural y artificial, fibrocemento, madera, vidrio, superficies vitrificadas, aluminio, hierro, cinc, etc.

- Pegado de tejas, cubiertas de fibrocemento y metálicas.
- Sellado de conductos de ventilación y aire acondicionado.
- Pegado de rodapiés, cubrejuntas, molduras, remates de láminas impermeabilizantes.

Modo de empleo

Antes de la aplicación:

- 1- limpiar la superficie a sellar: limpiar y eliminar bien el moho y la suciedad de raíz
- 2- Aplicar cinta de pintor alrededor de la junta, dejando a la vista sólo la holgura donde hay que aplicar el sellador
- 3- Cortar la cánula del cartucho en diagonal para facilitar la aplicación

Después de la aplicación:

- 4- Alisar con el dedo humedecido

Características

Contenido	600ml
Formato	SALCHICHON
Composición	Masilla de poliuretano
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	-20 a 80
Tiempo de secado total	24 - 48 horas
Aspecto color/textura	Sólido gris pastoso

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	SALCHICHON