



8 411519 360110 >

CEYS SUPERBARRA REPARADORA METAL

Referencia: 505026
EAN-13: 8411519360110
Marca: CEYS

- Acabados de alta calidad: se puede lijar, taladrar, pulir, pintar y barnizar.
- Alta adherencia en madera: pino, roble, nogal, sapeli, haya, wengué, aglomerado,
- chapa, DM y madera con metal.
- Alta consistencia: Una vez mezclado no se rompe ni deforma, permitiendo dar la forma deseada.

Descripción general

Descripción

Sella, repara, reconstruye y pega metal.

Masilla pegamento con partículas de metal que pega, sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma de nitiva todo tipo de metales.

Características

Acabados de alta calidad: se puede lijar, taladrar, pulir, pintar y barnizar.

Alta adherencia en madera: pino, roble, nogal, sapeli, haya, wengué, aglomerado, chapa, DM y madera con metal.

Alta consistencia: Una vez mezclado no se rompe ni deforma, permitiendo dar la forma deseada.

Resiste al calor y a la humedad.

Aplicaciones

Fija: Azulejos, Gresites, Pequeños objetos

Repara: Armarios, Marcos, Zócalos, Muebles, frigoríficos, techos de aluminio, tanques, moldes

Rellena: Agujeros de tuercas y tornillos, Grietas, Fisuras en paredes

Reconstruye: Desperfectos en escaleras, Barandillas, cualquier objeto en instalaciones de saneamiento y evacuación

Sella: Escapes en tuberías, Fugas en radiadores (metal, cobre, PVC), fisuras

Modo de empleo

1- Limpiar la superficie a reparar, eliminando restos de polvo y grasa.

2- Usar el tapón-herramienta para cortar Superbarra Reparafácil y mezclar con los dedos hasta que adquiera un color uniforme (durante este proceso aumenta temperatura de la masilla).

3- Aplicar presionando sobre la superficie y alisar con el tapón-herramienta hasta que la masilla se integre en la pieza a reparar.

4- Dejar actuar el producto durante 4-5 minutos tras su aplicación

Características

Contenido	47g
Formato	BLISTER
Composicion	Masilla de dos componentes con resina epoxi
Tiempo de vida	18
Temperatura de aplicación	+10 °C hasta +30 °C
Temperatura de trabajo	-30 °C hasta 120 °C y de forma intermitente +150 °C
Tiempo de secado total	24
Aspecto color/textura	barra concéntrica con dos secciones

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	BLISTER