

## CEYS REPARADOR MASILLA EPOXI SANEAMIENTO



Referencia: 505029  
EAN-13: 8411519360134  
Marca: CEYS

- Acabados de alta calidad: se puede lijar, taladrar, pulir, pintar y barnizar.
- Alta adherencia en madera: pino, roble, nogal, sapeli, haya, wengué, aglomerado,
- chapa, DM y madera con metal.
- Alta consistencia: Una vez mezclado no se rompe ni deforma, permitiendo
- dar la forma deseada.



### Descripción general

#### Descripción

Sella, repara, reconstruye y pega madera. Masilla pegamento con partículas de madera que pega, sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma definitiva todo tipo de maderas. Es fácilmente moldeable y crea superficies que adquieren la misma consistencia que la madera.

#### Características

Acabados de alta calidad: se puede lijar, taladrar, pulir, pintar y barnizar.  
Alta adherencia en madera: pino, roble, nogal, sapeli, haya, wengué, aglomerado, chapa, DM y madera con metal.  
Alta consistencia: Una vez mezclado no se rompe ni deforma, permitiendo dar la forma deseada.  
Resiste al calor y a la humedad.

#### Aplicaciones

Fija: Madera con madera y madera con otros materiales  
Rellena: Pequeñas grietas y fisuras  
Reconstruye: Nivelas patas de mesas y sillas, Partes estropeadas o inexistentes. Muebles de exterior  
Restaura: Desperfectos en muebles, Reforzar uniones debilitadas  
Repara: Bisagras de puertas

#### Modo de empleo

- 1- Limpiar la superficie a reparar, eliminando restos de polvo y grasa.
- 2- Usar el tapón-herramienta para cortar Superbarra Reparafácil y mezclar con los dedos hasta que adquiera un color uniforme (durante este proceso aumenta temperatura de la masilla).
- 3- Aplicar presionando sobre la superficie y alisar con el tapón-herramienta hasta que la masilla se integre en la pieza a reparar.
- 4- Dejar actuar el producto durante 4-5 minutos tras su aplicación

### Características

Contenido	175mm
Formato	TUBO
Composicion	Masilla de dos componentes con resina epoxi
Tiempo de vida	36
Temperatura de aplicación	+10 °C hasta +30 °C
Temperatura de trabajo	-30 °C hasta 120 °C
Tiempo de secado total	10
Aspecto color/textura	barra concéntrica con dos secciones

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	TUBO