



8 411519 748208 >

## ESPUMAX CONTROL TOTAL CÁNULA 500ML

Referencia: 504820  
EAN-13: 8411519748208  
Marca: CEYS

- Secado al tacto = 30min. Secado total = 12 horas.
- Una vez ha endurecido, resiste al agua y a los productos químicos en general.
- Seca en color verde.
- Una vez ha secado, se puede cortar fácilmente con un cutter, lijar, pulir o pintar.

### Descripción general

#### Descripción

Espumax Pu Control es una espuma de poliuretano de baja expansión especialmente indicada para tapar y rellenar agujeros y huecos en interior y exterior del hogar. Su envase multiposición con válvula de seguridad permite una aplicación fácil, con una expansión y dosificación controlada y la máxima seguridad. Además, su cánula es reutilizable, sin necesidad de limpiarse, hasta 8 semanas.

#### Características

Secado al tacto = 30min. Secado total = 12 horas.  
Una vez ha endurecido, resiste al agua y a los productos químicos en general.  
Seca en color verde.  
Una vez ha secado, se puede cortar fácilmente con un cutter, lijar, pulir o pintar.

#### Aplicaciones

Sellado y relleno de huecos y juntas.  
Aislamiento acústico y térmico en pasos de conductos y tuberías, instalaciones eléctricas, de climatización..  
Fijación de perfiles y zócalos con necesidad de relleno, de tubos de desagüe...  
Alta adhesión.

#### Modo de empleo

1. Limpiar bien la superficie eliminando restos de polvo o grasa. Humedecerla después con agua mediante pulverizador o brocha. La temperatura de aplicación está entre +5º y +30ºC.
2. Agitar el envase 20 veces antes de aplicar. Enroscar la pistola aplicadora manteniendo el envase en posición vertical.
3. Presionar el aplicador según el caudal de espuma deseado. Envase multiposición, permite aplicar en cualquier posición.
4. Rellenar sólo el 70% del agujero o hueco ya que el producto expande un poco durante los primeros 10 minutos.
5. Tapar la cánula colocándola en el tapón para poder reutilizar el envase en próximos usos (cánula reutilizable hasta 8 semanas).

#### PRECAUCIONES

1. Usar guantes para la aplicación.
2. Las manchas deben limpiarse ANTES DE ENDURECER con LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO o ACETONA en su defecto. NUNCA USAR AGUA PARA LIMPIAR.
3. Proteger con papel o cinta de pintor las superficies próximas a la aplicación.
4. Aplicar siempre en lugares con ventilación. Puede provocar reacciones alérgicas en personas con sensibilización.

### Características

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Contenido                 | 500ml                    |
| Formato                   | SPRAY                    |
| Composición               | Poliuretano y propelente |
| Tiempo de vida            | 12                       |
| Temperatura de aplicación | -10 a 30                 |
| Temperatura de trabajo    | -50 a 90                 |
| Tiempo de secado total    | 8 horas                  |
| Aspecto color/textura     | Masa esponjosa verde     |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,60 |
| Presentación                     | SPRAY |