



8 411519 580068 >

ESPUMAX LIMPIADOR ESPUMA PU 500ML

Referencia: 504804
EAN-13: 8411519580068
Marca: CEYS

- Utilizar después de cada aplicación de espuma de poliuretano antes de que ésta se seque.

Descripción general

Descripción

Ceys Limpia Espuma de Poliuretano está especialmente formulado para eliminación y limpieza de toda clase de residuos de espuma de poliuretano no seca, tanto en pistolas aplicadoras como en otros objetos y superficies. Una correcta limpieza de la pistola aplicadora garantiza un correcto funcionamiento y previene de posibles averías. Este limpiador está también recomendado para la limpieza de las válvulas y las cánulas.

Características

Utilizar después de cada aplicación de espuma de poliuretano antes de que ésta se seque.

Aplicaciones

Limpieza de sobrante

Limpieza de pistola

Modo de empleo

1. Limpieza de la pistola aplicadora:

-Para limpiar el adaptador de la pistola: colocar el difusor rojo del limpiador sobre la válvula del mismo (sin ejercer excesiva presión), y proceder a la pulverización directa sobre el adaptador.
-Para limpiar la pistola: quitar dicho difusor y enroscar el limpiador a la pistola aplicadora de modo que el bote quede en posición invertida. Accionar el gatillo hasta conseguir que la pistola se llene completamente de limpiador, dejando que actúe en el interior de la pistola durante al menos 15 minutos. Repetir esta operación hasta conseguir que por el extremo de la pistola sólo salga limpiador. Finalizado el proceso, desenroscar el bote manteniéndolo en la misma posición y apretando el gatillo al mismo tiempo.

Precaución: usar guantes y proteger los ojos.

2. Limpieza de la cánula del bote de aplicación:

Quitar el difusor rojo de la válvula e introducir el extremo de la cánula del bote, ya desenroscada, en la válvula del limpiador. Aplicar producto hasta conseguir limpiar cualquier resto de espuma.

3. Limpieza de superficies:

Colocar el difusor rojo de la válvula. Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar teniendo en cuenta que puede atacarla. Se recomienda hacer una prueba en un punto no visible de la superficie a tratar. Limpiar con un trapo.

Características

Contenido	500ml
Formato	SPRAY
Composición	Poliuretano y propelente
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	0 - 25
Temperatura de trabajo	<35
Tiempo de secado total	10 segundos
Aspecto color/textura	Líquido poco viscoso transparente

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50
Presentación	SPRAY