



CEYS TECHNOBOND S-42 50ML

Referencia: 550135
EAN-13: 8411519701357
Marca: CEYS

- Tubos de hasta 15mm de diámetro.
- Resiste vibraciones y evita fugas a través de la pieza roscada.
- Desmontable. Resistencia media a la rotura.
- Sellado hasta niveles de presión de ruptura del tubo.
- Alta resistencia a aceites y disolventes.

Descripción general

Descripción

Technobond® S42 es un sellador de tuberías anaeróbico monocomponente de resistencia media. El producto cura espontánea y rápidamente en ausencia de aire y contacto entre superficies de metal. Formulado para fijar y sellar tuberías de paso de rosca fino y medio.

Características

Tubos de hasta 15mm de diámetro.

Resiste vibraciones y evita fugas a través de la pieza roscada.

Desmontable. Resistencia media a la rotura.

Sellado hasta niveles de presión de ruptura del tubo.

Alta resistencia a aceites y disolventes.

Adecuado para el uso a temperaturas hasta 150°C.

Holgura máxima 0,20 mm.

Aplicaciones

Sellado de roscas de hasta ¾ de pulgada.

Instalación de conducciones neumáticas.

Conducciones hidráulicas.

Instalación de racorería en general.

Modo de empleo

LIMPIAR Y SECAR bien las superficies a unir.

ABRIR el envase desenroscando los tapones exterior e interior.

APLICAR alrededor del punto a unir/sellar.

ENROSCAR las piezas y dejar secar.

CERRAR BIEN el envase.

Características

Contenido	50ml
Formato	BOTELLA
Composicion	Acrílico
Tiempo de vida	18
Temperatura de aplicación	0 y 30°C
Temperatura de trabajo	150
Tiempo de secado total	24 horas
Aspecto color/textura	Líquido viscoso marrón

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50
Presentación	BOTELLA