



AGUASTOP CAUCHO FIBRAS BLANCO 5KG

Referencia: 903304
EAN-13: 8411519933048
Marca: CEYS

- Producto monocomponente bicapa con un alto contenido en sólidos, presenta una gran capacidad de relleno y un óptimo cosido de fisuras sin una merma significativa en el curado de la membrana
- A su vez, su fórmula exclusiva reforzada con fibras, nos permite la reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles, velos, etc
- sin perder elasticidad ni resistencia mecánica
- Disponible en Rojo, Terracota, Gris, Blanco, Negro y Verde.

Descripción general

Descripción

Impermeabilizante en base de caucho reforzado con fibras

Características

Producto monocomponente bicapa con un alto contenido en sólidos, presenta una gran capacidad de relleno y un óptimo cosido de fisuras sin una merma significativa en el curado de la membrana. A su vez, su fórmula exclusiva reforzada con fibras, nos permite la reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles, velos, etc. sin perder elasticidad ni resistencia mecánica.

Disponible en Rojo, Terracota, Gris, Blanco, Negro y Verde.

Aplicaciones

Trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones en:

- Cubiertas visitables o de mantenimiento.
- Cubiertas planas con pendiente mín. del 3% y cubiertas inclinadas
- Encuentros entre cubierta y elementos verticales (chimeneas, shunts, cuartos de ascensor, bancadas, faldones, salidas de ventilación)
- Cubiertas de teja, de fibrocemento o madera no degradadas
- Azoteas
- Terrados y terrazas visitables con pendiente (mínimo 3%)
- Canalizaciones
- Canalones
- Bajantes y desagües
- Chimeneas
- Claraboyas

Puenteo de pequeñas fisuras y grietas (1mm)

- No embaldosar encima
- No terrazas transitables con acceso habitual o tránsito rodado
- No estanques ni depósitos o piscinas
- No superficies con riesgo de vertido de aceites o hidrocarburos
- No superficies sin un mínimo de pendiente (3%) o con riesgo de agua estancada

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Limpiar restos de suciedad, grasa, algas, polvo y materiales disgregables.
El soporte debe estar limpio y seco.

IMPRIMACIÓN:

En superficies poco adherentes o muy deterioradas, es recomendable la aplicación previa de una capa del propio producto AGUASTOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS diluida con agua al 25% para mejorar la adherencia sobre el soporte.

APLICACIÓN:

1. AGITAR bien el contenido del envase manualmente o con la ayuda de batidora a bajas revoluciones.
 2. APLICAR de forma uniforme dos capas de producto cruzadas, con la ayuda de un rodillo, llana o brocha dejando 12 horas de secado entre capa y capa. El consumo total debe ser de 2,5 Kgs de producto por metro cuadrado.
- LIMPIAR las herramientas con agua cuando el producto está fresco o con la ayuda de disolvente universal cuando el producto ya haya endurecido.

PRECAUCIONES:

No aplicar en superficies húmedas o mojadas ni en caso de previsión de lluvia o nieve en las siguientes 48 horas.
No pisar con calzado que pueda provocar agujeros en la superficie.
No aplicar por debajo de +5°C o humedad relativa >85%. Consultar ficha técnica.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Contenido | 5kg |
| Formato | BOTE |
| Composicion | Formulación en base emulsión acrílica modificada |
| Tiempo de vida | 36 |
| Temperatura de aplicación | 5-25 |
| Temperatura de trabajo | -10 a 60 |
| Tiempo de secado total | 48 h |
| Aspecto color/textura | Liquido espeso |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 19,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,50 |
| Presentación | BOTE |