



AGUASTOP CAUCHO FIBRAS TERRACOTA 20 KG

Referencia: 903306
 EAN-13: 8411519933062
 Marca: CEYS

- Producto monocomponente bicapa con un alto contenido en sólidos, presenta una gran capacidad de relleno y un óptimo cosido de fisuras sin una merma significativa en el curado de la membrana
- A su vez, su fórmula exclusiva reforzada con fibras, nos permite la reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles, velos, etc
- sin perder elasticidad ni resistencia mecánica
- Disponible en Rojo, Terracota, Gris, Blanco, Negro y Verde.

Descripción general

Descripción

Impermeabilizante en base de caucho reforzado con fibras

Características

Producto monocomponente bicapa con un alto contenido en sólidos, presenta una gran capacidad de relleno y un óptimo cosido de fisuras sin una merma significativa en el curado de la membrana. A su vez, su fórmula exclusiva reforzada con fibras, nos permite la reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles, velos, etc. sin perder elasticidad ni resistencia mecánica.

Disponible en Rojo, Terracota, Gris, Blanco, Negro y Verde.

Aplicaciones

Trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones en:

Cubiertas visitables o de mantenimiento.

Cubiertas planas con pendiente mín. del 3% y cubiertas inclinadas

Encuentros entre cubierta y elementos verticales (chimeneas, shunts, cuartos de ascensor, bancadas, faldones, salidas de ventilación)

Cubiertas de teja, de fibrocemento o madera no degradadas

Azoteas

Terrados y terrazas visitables con pendiente (mínimo 3%)

Canalizaciones

Canalones

Bajantes y desagües

Chimeneas

Claraboyas

Puenteo de pequeñas fisuras y grietas (1mm)

No embaldosar encima

No terrazas transitables con acceso habitual o tránsito rodado

No estanques ni depósitos o piscinas

No superficies con riesgo de vertido de aceites o hidrocarburos

No superficies sin un mínimo de pendiente (3%) o con riesgo de agua estancada

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Limpiar restos de suciedad, grasa, algas, polvo y materiales disgregables.

El soporte debe estar limpio y seco.

IMPRIMACIÓN:

En superficies poco adherentes o muy deterioradas, es recomendable la aplicación previa de una capa del propio producto AGUASTOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS diluida con agua al 25% para mejorar la adherencia sobre el soporte.

APLICACIÓN:

1. AGITAR bien el contenido del envase manualmente o con la ayuda de batidora a bajas revoluciones.

2. APLICAR de forma uniforme dos capas de producto cruzadas, con la ayuda de un rodillo, llana o brocha dejando 12 horas de secado entre capa y capa. El consumo total debe ser de 2,5 Kgs de producto por metro cuadrado.

LIMPIAR las herramientas con agua cuando el producto está fresco o con la ayuda de disolvente universal cuando el producto ya haya endurecido.

PRECAUCIONES:

No aplicar en superficies húmedas o mojadas ni en caso de previsión de lluvia o nieve en las siguientes 48 horas.

No pisar con calzado que pueda provocar agujeros en la superficie.

No aplicar por debajo de +5°C o humedad relativa >85%. Consultar ficha técnica.

Características

Contenido	20 kg
Formato	BOTE
Composicion	Formulación en base emulsión acrílica modificada
Tiempo de vida	36
Temperatura de aplicación	5-25
Temperatura de trabajo	-10 a 60
Tiempo de secado total	48 h
Aspecto color/textura	Líquido espeso

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,70
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,50
Presentación	BOTE