



8 411519 928501 >

AGUASTOP REPARADOR TOTAL 1KG GRIS

Referencia: 902850
EAN-13: 8411519928501
Marca: CEYS

- Indicado especialmente para la reconstrucción y la reparación de fugas, puntos singulares en terrazas, canalizaciones, canalones, bajantes y desagües.
- Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.
- Encuentros entre tejados y paredes verticales.
- Punteo de fisuras y grietas.
- Reparación de depósitos, cubetos, etc.

Descripción general

Descripción

Impermeabilizante reparación

Características

Indicado especialmente para la reconstrucción y la reparación de fugas, puntos singulares en terrazas, canalizaciones, canalones, bajantes y desagües.

Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

Encuentros entre tejados y paredes verticales.

Punteo de fisuras y grietas.

Reparación de depósitos, cubetos, etc.

Protección de Anclajes, especialmente anclajes verticales (pararrayos, parabólicas, iluminación).

Trabajos en planos verticales o inclinados.

Uso bajo baldosa.

Reparación puntual de tela asfáltica autoprotegida con aluminio (en buen estado general).

Remontes verticales en cubierta.

Esquinas, encuentros, y fisuras en cubiertas transitables

Aplicaciones

Indicado especialmente para la reconstrucción y la reparación de fugas, puntos singulares en terrazas, canalizaciones, canalones, bajantes y desagües.

Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

Encuentros entre tejados y paredes verticales.

Punteo de fisuras y grietas.

Reparación de depósitos, cubetos, etc.

Protección de Anclajes, especialmente anclajes verticales (pararrayos, parabólicas, iluminación).

Trabajos en planos verticales o inclinados.

Uso bajo baldosa.

Reparación puntual de tela asfáltica autoprotegida con aluminio (en buen estado general).

Remontes verticales en cubierta.

Esquinas, encuentros, y fisuras en cubiertas transitables

Modo de empleo

Preparación del soporte:

Eliminar completamente suciedad, polvo, grasas, aceites, restos de pinturas anteriores, eflorescencias salinas, hongos, algas y cualquier elemento o sustancia que impida la adherencia de AGUA STOP REPARADOR TOTAL al soporte.

Aplicación general del producto:

Aplicar con espátula, llana o pincel sobre la superficie (idealmente seca, si bien puede aplicarse sobre soportes húmedos). Aplicar siempre un grosor de un mínimo de 3 mm de producto. Prestar especial atención en caso de aplicar con rodillo; debe asegurarse el grosor necesario para dar la adecuada protección al soporte. Un rendimiento inferior al recomendado produciría la degradación prematura de la membrana, mínimo 3mm de grosor.

Consejo y precauciones:

- Si se aplica en dos manos aplicar la segunda mano a las 7 horas y no más de 24 horas.
- La temperatura del soporte y del producto en el instante de la aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +25°C.
- Limpiar inmediatamente con disolvente los utensilios de aplicación y las salpicaduras. Una vez seco, el producto solo puede ser eliminado por medios mecánicos.
- Una vez abierto se recomienda tapar el producto en superficie con un plástico

Características

Contenido	1kg
Formato	LATA
Composición	Formulación en base polímeros híbridos reactivos
Tiempo de vida	36
Temperatura de aplicación	5-25
Temperatura de trabajo	-10 a 60
Tiempo de secado total	48 h
Aspecto color/textura	Masilla alta viscosidad

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,13
Producto empaquetado: largo (cm)	10,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	LATA