



8 411519 910032 >

AGUASTOP BANDA IMP. BUTILO TEJA 15CMx10M

Referencia: 901003
EAN-13: 8411519910032
Marca: CEYS

- 100% Impermeable al agua
- Resiste temperaturas extremas
- Alta resistencia a los rayos UV
- Flexible, incluso a bajas temperaturas (hasta -30°C)
- Autoadhesivo: fácil aplicación

Descripción general

Descripción

Aguastop banda butílica es una banda autoadhesiva para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas y chapas. Adhiere en frío sin necesidad de calor y presenta una alta capacidad de estanqueidad e impermeabilidad gracias al butilo. Su acabado de aluminio-plomo le otorga una alta resistencia a rayos UV y temperaturas extremas (-30°C a +80°C).

Características

100% Impermeable al agua
Resiste temperaturas extremas
Alta resistencia a los rayos UV
Flexible, incluso a bajas temperaturas (hasta -30°C)
Autoadhesivo: fácil aplicación
Pintable

Aplicaciones

Canalones y canalizaciones de desague
Juntas perimetrales
Cumbreras, limahoyas y limatesas
Vertices propensos a fisuras y grietas.

Modo de empleo

1. Preparación del soporte:

El soporte tiene que ser consistente, estar limpio, seco y sin polvo.

En el caso de soportes disgregados, muy porosos o frágiles, es conveniente una capa previa de AGUASTOP IMPRIMACIÓN.

En el caso de reposición de una banda bituminosa, limpiar todos los restos de bitumen y desengrasar con un disolvente.

2. Aplicación:

1. Cortar la banda a la longitud deseada.
2. Despegar el film protector antiadherente.
3. Presionar fuertemente para evitar la formación de bolsas de aire.

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C. Temp. De servicio: -30°C a +80°C.

Características

Contenido	15cm x 10m
Formato	ROLLO
Composición	Cinta de butilo laminado
Tiempo de vida	60
Temperatura de aplicación	5-25
Temperatura de trabajo	-10 a 60
Aspecto color/textura	Cinta butílica recubierta

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	ROLLO