



## BOTA ESUS S3 VG

Referencia: ESUS S3 VG-39  
 EAN-13: 8428371066920  
 Marca: BEEWORK.SHOES

Talla: 39

### Descripción general

#### Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Cierre velcro. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones y velcro especial. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

#### Usos

Industria en general  
 Soldadura

#### Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC). EN 61340-4-3:2018 ESD

#### Índice Funcional

Piel  
 Horma extra-ancha  
 Tratamiento hidrófugo  
 Absorción de energía en el talón  
 Puntera de seguridad NO metálica  
 Plantilla antiperforación NO metálica  
 Plantilla extra confort  
 Calzado antiestático  
 Suela antideslizante  
 Suela resistente a aceites e hidrocarburos  
 Suela aislante frente al calor del piso  
 Suela aislante al frío del piso  
 Libre de partes metálicas

#### Características

Talla	39
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

## Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guía de Tallas</a>
enlace	<a href="#">Normativa calzado</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica BOTA ESUS S3 VG</a>
pdf	<a href="#">Declaración de conformidad BOTA ESUS S3 VG</a>