

## BOTA OSIRIS S3



Referencia: OSIRIS S3-46  
EAN-13: 8428371037104  
Marca: BEEWORK.SHOS

Talla: 46

8 428371 037104 >

### Descripción general

#### Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atémica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SRC. Mondopoint 13.

#### Usos

Industria en general

#### Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD

#### Índice Funcional

Piel

Horma extra-ancha

Tratamiento hidrófugo

Absorción de energía en el talón

Puntera de seguridad NO metálica

Plantilla antiperforación NO metálica

Plantilla extra confort

Calzado antiestático

Suela antideslizante

Suela resistente a aceites e hidrocarburos

Suela aislante frente al calor del piso

Suela aislante al frío del piso

Libre de partes metálicas

#### Características

Talla	46
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

## Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD
---------------	---------------------------------------------------------------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guía de Tallas</a>
enlace	<a href="#">Normativa calzado</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica BOTA OSIRIS S3</a>
pdf	<a href="#">Declaración de conformidad BOTA OSIRIS S3</a>