



8 411519 742305 >

## CEYS ULTRAUNICK GEL 5G PINCEL

Referencia: 504270  
EAN-13: 8411519742305  
Marca: CEYS

- ULTRAUNICK GEL es el adhesivo universal instantáneo NO FRAGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos\*. Pega todos los materiales\*\*.
- La nueva tecnología DUO-COMPONENT une la fuerza del ciano con la flexibilidad de la resina aportando adaptabilidad a la unión.

### Descripción general

#### Descripción

ULTRAUNICK GEL es el adhesivo universal instantáneo NO FRAGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos\*. Pega todos los materiales\*\*.

La nueva tecnología DUO-COMPONENT une la fuerza del ciano con la flexibilidad de la resina aportando adaptabilidad a la unión.

\* Dependiendo de los materiales a pegar.

\*\*No indicado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.

#### Características

NO FRAGIL\*

Ultra resistente

Pega todos los materiales\*\*

Rápido 10 segundos. Rectificable

Resiste golpes y vibraciones

No irritante, bajo olor

Resiste agua, exterior y lavavajillas

Permite hacer pequeños pegados bajo el agua (peceras, acuarios...)

GEL: viscosidad, capacidad de relleno, aplicaciones verticales, materiales porosos.

\*La tecnología DUO-COMPONENT aporta adaptabilidad a la unión

\*\*No indicado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE

#### Aplicaciones

Desde pequeñas reparaciones en el hogar hasta grandes proyectos, de forma fácil y rápida.

Permite hacer pequeños pegados bajo el agua (peceras, acuarios...)

#### Modo de Empleo

Limpiar y secar bien las superficies a unir.

Enroscar la cánula para perforar la boca del tubo.

Aplicar una gota de ULTRAUNICK GEL sobre una de las superficies a pegar y presionar unos segundos fuertemente. Durante los primeros 10 segundos se puede rectificar cualquier error de pegado.

Antes de enroscar el tapón, limpiar la cánula eliminando los restos de adhesivo con la ayuda de un trapo o papel

absorbente.

#### CONSEJOS PARA UN ACABADO PERFECTO:

1. No aplicar producto en exceso y eliminar el sobrante en la medida de lo posible con un papel absorbente o espátula.
2. Para un acabado invisible, aplicar en capa fina continua y extraer el aire ocluido; no aplicar a puntos.
3. Para aplicaciones en vidrio y cristal hacer una prueba previa.

#### Características

Contenido	5g
Formato	BLISTER

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	BLISTER