



8 427527 687149 >

Enrolladores automáticos Imcoinsa

Referencia: 0U91015
EAN-13: 8427527687149
Marca: IMCOINSA

Lt (m): 15
P máx. trabajo: 12
Tamaño carrete: 430

- Alta resistencia gracias a su envolvente en polipropileno
- Dispositivo de recogida automática fiable
- Soporte metálico de alta resistencia con sistema de desbloqueo
- Manguera de Poliuretano reforzado

Descripción general

Envolvente en polipropileno de alta resistencia mecánica y con un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos y la radiación solar.

Dispositivo de recogida automática muy fiable, detiene la manguera en cualquier posición.

Soporte metálico de alta resistencia y con sistema de desbloqueo del cuerpo enrollador.

Manguera de Poliuretano reforzado (PU fabricación BASF) de alta resiliencia, durabilidad y resistencia al frío.

Aplicaciones en la industria de automoción, aeroespacial, pintura, e instalaciones neumáticas en general.

Conexión entrada: 1/4" M

Manguera salida: Enchufe rápido universal

Longitud manguera entrada 1,5 m.

Pmáx 28 bar / Ptrabajo 9 bar.

Características

Lt (m)	15
P máx. trabajo	12
Tamaño carrete	430
Ø Manguera Ext (mm)	14
Ø Manguera Int (mm)	10

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,94
Largo artículo (cm)	1500
Ancho artículo (cm)	14
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

enlace	Enrolladores automáticos Imcoinsa
--------	---------------------------------------------------