



8 427527 606980 >

Taladro 1.900 W / Ø Máx. 202 mm seco-húmedo Imcoinsa

Referencia: 29715
EAN-13: 8427527606980
Marca: IMCOINSA

Accesorios: Conjunto taladro cód. 29715

- Selector de tres velocidades
- Empuñadura adicional para perforaciones sin soporte
- Nivel integrado
- Accesorios para conexionado de agua y aspirador

Descripción general

Taladro para corte en húmedo y seco hasta Ø202 mm, con una motorización de 1.900 W.

Equipo versátil, que permite usos variados (manual, con soporte, corte húmedo o seco) con una amplia gama de aplicaciones. Es el dispositivo perfecto para los gremios de calefacción, fontanería e instaladores en general.

- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta?corriente. Indicador óptico de sobrecarga, velocidad constante.
- Escobillas con desconexión automática.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Caja de cambios de 3 velocidades bañada en aceite: óptima lubricación.
- Empuñadura adicional: Ideal para la perforación sin soporte.
- Cableado H07BQ - F, máxima resistencia.
- Nivel integrado.
- Botón "lock-on" con protección contra bloqueo involuntario.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada.
- Enchufe rápido para toma de agua.
- Accesorio para conexionado de aspirador (corte en seco).
- Sencillo y eficaz sistema de fijación al soporte.
- Combinación de acoplamiento: ½" H (Interior) / 1¼" M (Exterior).
- Soporte recomendado: Cód. 2975

Características

Accesorios	Conjunto taladro cód. 29715
Motor	1.900W 230V
Ø máx. Perforación	Hormigón (Corte húmedo) 152 mm Ladrillo (Corte Seco) 202 mm
RPM Nominal	550/1.250/2.700
Acoplamiento Coronas	1 1/4" M (exterior) 1/2" (interior)
Soporte recomendado	Cod. 2976

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,50
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50

Enlaces

enlace [Para mayor información \(Producto en Web Imcoinsa\)](#)