

Cuadros fijos vitroresina Imcoinsa



Referencia: 2G05
EAN-13: 8427527611106
Marca: IMCOINSA

8 427527 611106 >

Descripción general

Certificados UNE-EN 61439-1 / UNE-EN 61439-4 de obligado cumplimiento en Construcción, eventos, ferias, etc.

Envolvente vitroresina:

- Máxima resistencia mecánica, muy superior al termoplástico
- Inalterable a los agentes atmosféricos (-40°C / +120°C)
- Alto nivel de aislamiento eléctrico

Incluye Sistema Power Test con indicador led luminoso de presencia de tensión en fases, neutro y tierra.

- Fiabilidad de la instalación
- Seguridad de las personas

Características

Salidas Enchufes Hembra	2 Uds. 230V 16AMP (2P+T)/1 Ud. 400V 16AMP (3P+T)/1 Ud. 400V 16AMP (3P+N+T)/1 Ud. 400V 32AMP (3P+N+T)
Alimentación	Conexión en bornas Diferencial 30MA Clase A - 63AMP - 35KW
Protección de salida Magnetotérmico	2 Uds. 1P 16AMP/1 Ud. 3P 16AMP/1 Ud. 3P 32AMP

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

enlace	Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa)
--------	---