



Enrolladores Imcoinsa

Referencia: 2G10
EAN-13: 8427527711769
Marca: IMCOINSA

Sección mm2: 3 x 2,5

- Tambor y empuñadura robustos
- Protector térmico

Descripción general

Especialmente diseñados para uso profesional en el ámbito de la Construcción. Sus características (sección de cableado 2,5 mm2, cubierta especialmente resistente, cableado H07 RN+F y protección térmica) maximizan la seguridad de operación y la fiabilidad de la instalación.

Los enrolladores de Imcoinsa incluyen:

- Bases CETAC con grado de protección IP 67
- Bases Schuko con membrana de protección IP 55
- Cableado H07 RN+F / 2,5 mm2
- Protector térmico rearmable
- Certificado para uso en Construcción

Características

Sección mm2	3 x 2,5
Longitud cable m	30
Ø Tambor mm	320
Alimentación Enchufe macho	2P+T 16A / 230V
Enchufe SCHUKO hembra 230V 16 AMP 2P+T	1
Enchufe CETAK hembra 230V 16 AMP 2P+T	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

enlace [Para mayor información \(Producto en Web Imcoinsa\)](#)