

BROCA HSS COBALTO



Referencia: 2128012
EAN-13: 8432242401253
Marca: Asein

medida: D.1,25X16X38MM



Descripción general

RECTIFICADA 5% COBALTO.

- Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto.
- Broca rectificada.
- Afilado estándar
- Punta de 135°
- DIN 338N
- Hélices de 30°
- Dureza de 64 a 68 HRC.
- Apto para estos materiales: Aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 800- 1100N/mm2, fundición, fundación esferoidal, bronce, aluminio, acero, termoplástico y latón.
- Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.

Características

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| medida | D.1,25X16X38MM |
| DIAMETRO | 1,25 |
| L TOTAL | 38 |
| L UTIL | 16 |
| TIPO BROCA | HSS-COBALTO |
| NORMA | DIN 338 N |
| INSERCIÓN | CILINDRICA |
| MATERIAL BROCA | ACERO RAPIDO M35 CON 5% COBALTO |
| AFILADO PUNTA | 135° |
| ANGULO HELICE | 30° |
| DIAMETRO MAX MANGO | 13 |
| USO | ROTACION |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |