

## BROCA HSS COBALTO



Referencia: 2128017  
EAN-13: 8432242401758  
Marca: Asein

medida: D.1,75X20X43MM

8 432242 401758 >

### Descripción general

RECTIFICADA 5% COBALTO.

- Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto.
- Broca rectificada.
- Afilado estándar
- Punta de 135º
- DIN 338N
- Hélices de 30º
- Dureza de 64 a 68 HRC.
- Apto para estos materiales: Aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 800- 1100N/mm<sup>2</sup>, fundición, fundación esferoidal, bronce, aluminio, acero, termoplástico y latón.
- Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.

### Características

medida	D.1,75X20X43MM
DIAMETRO	1,75
L TOTAL	43
L UTIL	20
TIPO BROCA	HSS-COBALTO
NORMA	DIN 338 N
INSERCIÓN	CILINDRICA
MATERIAL BROCA	ACERO RAPIDO M35 CON 5% COBALTO
AFILADO PUNTA	135º
ANGULO HELICE	30º
DIAMETRO MAX MANGO	13
USO	ROTACION

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00