

BROCA HSS COBALTO



Referencia: 2128074
EAN-13: 8435146707377
Marca: Asein

medida: D.7,4X69X109MM FG



Descripción general

RECTIFICADA 5% COBALTO.

- Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto.
- Broca rectificada.
- Afilado estándar
- Punta de 135°
- DIN 338N
- Hélices de 30°
- Dureza de 64 a 68 HRC.
- Apto para estos materiales: Aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 800- 1100N/mm2, fundición, fundación esferoidal, bronce, aluminio, acero, termoplástico y latón.
- Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.

Características

medida	D.7,4X69X109MM FG
DIAMETRO	7,4
L TOTAL	109
L UTIL	69
TIPO BROCA	HSS-COBALTO
NORMA	DIN 338 N
INSERCIÓN	CILINDRICA
MATERIAL BROCA	ACERO RAPIDO M35 CON 5% COBALTO
AFILADO PUNTA	135°
ANGULO HELICE	30°
DIAMETRO MAX MANGO	13
USO	ROTACION

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00