

## BROCA HSS COBALTO



Referencia: 2128094  
EAN-13: 8435146707575  
Marca: Asein

medida: D.9,4X81X125MM FG



### Descripción general

RECTIFICADA 5% COBALTO.

- Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto.
- Broca rectificada.
- Afilado estándar
- Punta de 135°
- DIN 338N
- Hélices de 30°
- Dureza de 64 a 68 HRC.
- Apto para estos materiales: Aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 800- 1100N/mm2, fundición, fundación esferoidal, bronce, aluminio, acero, termoplástico y latón.
- Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.

### Características

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| medida             | D.9,4X81X125MM FG               |
| DIAMETRO           | 9,4                             |
| L TOTAL            | 125                             |
| L UTIL             | 81                              |
| TIPO BROCA         | HSS-COBALTO                     |
| NORMA              | DIN 338 N                       |
| INSERCIÓN          | CILINDRICA                      |
| MATERIAL BROCA     | ACERO RAPIDO M35 CON 5% COBALTO |
| AFILADO PUNTA      | 135°                            |
| ANGULO HELICE      | 30°                             |
| DIAMETRO MAX MANGO | 13                              |
| USO                | ROTACION                        |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |