

BROCA HSS RECTIFICADA REBAJADA



Referencia: 2138220
EAN-13: 8435146762345
Marca: Asein

medida: D.22X150X219MM MR



Descripción general

Broca RECTIFICADA con el mango REBAJADO

- Brocas en acero rápido HSS y mango cilíndrico
- Afilado estándar
- Punta de 118°
- Hélices de 30°
- DIN 338N
- Dureza de 62 a 64 HRC.
- Apto para estos materiales: Aceros al carbono aleados con una resistencia de 400- 800N/mm2, aluminio aleado, fundición, fundación esferoidal, bronce, termoplástico y latón.
- Mango rebajado a un máximo de 13mm.
- Envasado en paquete de plástico: 1 un.

Características

medida	D.22X150X219MM MR
DIAMETRO	22
L TOTAL	219
L UTIL	150
TIPO BROCA	RECTIFICADA
NORMA	DIN 338 N
INSERCIÓN	CILINDRICA
MATERIAL BROCA	HSS- RECTIFICADO
AFILADO PUNTA	118°
ANGULO HELICE	30°
DUREZA ZONA CORTE	62 a 64 HRC
DIAMETRO MAX MANGO	13
USO	ROTACION

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00