



## WX1000 latón leva larga

Referencia: 060500  
EAN-13: 8420078449570  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Longitud B (mm): 45  
Envase: Caja

- Máxima seguridad
- Perfil Europeo
- Perfil patentado de llave
- Protección antiganzúa, antitaladro, puente antirrotura y triple sistema antibumping

### Descripción general

El cilindro WX1000 de IFAM es uno de los cilindros para puertas de mayor seguridad del mercado, gracias a su gran protección antitaladro, un puente antirrotura especialmente resistente, el innovador triple sistema antibumping desarrollado por IFAM y su perfil patentado de llave. Las características de este cilindro son:

- Triple protección antibumping. Incluye un innovador sistema con doble pitón y doble muelle.
- Puente reforzado antirrotura, fabricado en acero inoxidable y unido al cuerpo del cilindro por 4 pasadores de acero inoxidable.
- Máxima protección antitaladro con barras en el rotor y el cuerpo, coraza en la zona inferior y pitones adicionales de acero.
- 16 pitones activos y amaestables con millones de combinaciones.
- Certificado según Norma EN:1303:2015, superando los estándares que ésta marca.
- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Acabado en latón.
- Leva larga (15 mm).
- Sistema estándar de apertura/cierre.

### Llaves:

- Llave de puntos de seguridad. Perfil de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
- La llave está fabricada en alpaca y cuenta con cabeza sobremoldeada en resina ABS de gran resistencia, para mayor comodidad de uso.

### Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta de propiedad con el sistema de seguridad CDC (Control Code System). Máximo nivel de seguridad, control y trazabilidad de la copia de llaves por parte del usuario.

### Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.

## Características

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Longitud A (mm)     | 30            |
| Longitud B (mm)     | 45            |
| Envase              | Caja          |
| Perfil              | Europerfil    |
| Sistema de apertura | Llave - llave |
| Acabado             | Latón         |
| Leva                | Larga, 15 mm  |
| Cantidad de llaves  | 5             |
| Tipo de llave       | Alpaca        |
| Envase              | Caja          |
| Tipo de embrague    | Doble         |

## Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 7,8 |
| Ancho artículo (cm) | 1,7 |
| Alto artículo (cm)  | 3,3 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,70  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,60  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|       |   |
|-------|---|
| pdf   | <a href="#">Certificado WX1000_EN_1303</a>                            |
| pdf   | <a href="#">Ficha técnica - WX1000</a>                                |
| pdf   | <a href="#">Presentación WX1000</a>                                   |
| video | <a href="#">Cilindro WX1000. Máxima seguridad con la calidad IFAM</a> |