

Serie U



Referencia: 000790
EAN-13: 8420078007909
Marca: IFAM

Anchura (mm): 90

- Arco con apertura automática
- Mecanismo de cierre mediante bola
- Extracción de llave solo cuando está cerrado
- Ideal para cierres de rejas y persianas.

8 420078 007909 >

Descripción general

Los candados de seguridad Serie U de IFAM están especialmente indicados para cierres verticales de rejas y persianas. Estos candados también se pueden combinar con las cadenas H14 y M10 de IFAM y cuentan con un perfil de llave compatible con cilindros, cerrojos, cerraduras y otros candados de la marca. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Arco fabricado en acero carbonitrurado y cromado.
- Presentación en blíster y en caja (sólo para candados de número determinado y amaestrados)

Llaves:

- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados Inox50, Cable Inox, Max50, K50 y Serie Armoured; cerrojo B5/50; cerraduras CS125 y CS126.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones (U70 / U90):

- Base del cuerpo (A): 70 / 90 mm
- Altura del cuerpo (B): 55 / 64,5 mm
- Luz del arco (C): 15,5 / 17,5 mm
- Diámetro del arco (D): 12 / 12 mm
- Anchura del arco (L): 22 / 36 mm
- Grosor del cuerpo (H): 20 / 20 mm
- Distancia de la base del candado al inicio del arco: 24 / 31,4 mm
- Largo de la oreja ancha del candado: 34 / 34 mm
- Largo de la oreja estrecha del candado: 14 / 20 mm

Características

Anchura (mm)	90
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	Serreta

Dimensiones

Largo artículo (cm)	9
Ancho artículo (cm)	6,5
Alto artículo (cm)	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,60
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Serie U
-----	-----------------------------------------